

ABA slangklämman S40



Användning:

ABA rostfria slangklämman används för montering av slangar på diverse slangstutsar etc.

Kvalitet:

Klämma, hus och skruvar är alla framställda i rostfritt stål AISI 304.

Åtdragningsmoment:

Rekommenderat 4 till 6 Nm, beroende av dimension.

Varunummer	Min. diam mm.	Max. diam mm.	Bandbredd mm	Basenhet
0475000014	8,0	14,0	12,0	STK
0475000017	11,0	17,0	12,0	STK
0475000020	13,0	20,0	12,0	STK
0475000024	15,0	24,0	12,0	STK
0475000028	19,0	28,0	12,0	STK
0475000032	20,0	32,0	12,0	STK
0475000038	26,0	38,0	12,0	STK
0475000044	32,0	44,0	12,0	STK
0475000050	38,0	50,0	12,0	STK
0475000056	44,0	56,0	12,0	STK
0475000065	50,0	65,0	12,0	STK

Adress

Alfotech Svenska AB
Geijersgatan 2A
216 18 Limhamn
Sverige

Kontakta oss

Telefon: +46 (0) 406 450 071
Förfrågan: forfragan@alfotech.se
Beställning: orders@alfotech.se
Org.nr.: 556929-0264

Varunummer	Min. diam mm.	Max. diam mm.	Bandbredd mm	Basenhet
0475000075	58,0	75,0	12,0	STK
0475000085	68,0	85,0	12,0	STK
0475000095	77,0	95,0	12,0	STK
0475000116	87,0	112,0	12,0	STK
0475000138	104,0	138,0	12,0	STK
0475000231	200,0	231,0	12,0	STK
0475000282	251,0	282,0	12,0	STK

Adress

Alfotech Svenska AB
Geijersgatan 2A
216 18 Limhamn
Sverige

Kontakta oss

Telefon: +46 (0) 406 450 071
Förfrågan: forfragan@alfotech.se
Beställning: orders@alfotech.se
Org.nr.: 556929-0264